

### ▼ caratteristiche tecniche

DELTA è una zanzariera con rete in fibra di vetro e movimentazione a molla con **l'esclusivo sistema clic-clak® di aggancio e sgancio**, il Brevetto internazionale Bettio che consente di aprire e chiudere la zanzariera con un semplice gesto della mano. Delta ha un'estetica particolarmente curata ed inserendosi ad incasso nel serramento, risulta praticamente invisibile.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

### optional disponibili

- Oscurante Condor.
- Filtrante Euroscreen.
- Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).
- Guida tapparella.
- Staffa di collegamento (cf 30pz).

### opzioni

Guida soluzione 2: predisposta per l'inserimento di un listello in legno che ne riduce ulteriormente la visibilità.  
Nappino lungo 120 centimetri.

### misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
50	300 (500 con frizione) x 400 mm	2000 x 2500 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 550 mm (800 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antiventto, caso in cui non potremmo garantire la trattenuta della rete all'interno delle guide.

### colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

\* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

★ Colorazioni disponibili anche per Guida ad incasso soluzione 2.

#### Frizione di Sicurezza

Optional



★★★★★

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!

Tecnologia Brevettata



**ingombro totale:**

50 mm



**regolazioni:**

Compensazione in larghezza da 38 a 50 mm



**applicazione consigliata:**

Finestra



**finitura rete:**

Fettuccia con bottoni antiventto  
Tessuto filtrante/ oscurante (opt.)



**abbinamenti consigliati per la porta:**

Miniscenica® Incasso, Omega