

▼ caratteristiche tecniche

INDIA è una zanzariera ad incasso realizzata con rete in fibra di vetro. Grazie al sistema ad incasso, questo prodotto si inserisce all'interno del serramento, diventandone parte integrante e rendendosi in questo modo invisibile.

INDIA è dotata di una guida reversibile: la si può fissare su entrambi i lati del controtelaio o sul serramento.

Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, disponibili in due versioni: il compensatore alto, già incluso nella confezione del prodotto, che può essere fissato sul serramento o su entrambi i lati del controtelaio e il compensatore basso, opzionale, che si fissa sul fondo del controtelaio e può anche essere utilizzato con funzione telescopica.

optional disponibili

Oscurante Condor.
Filtrante Euroscreen.
Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).
Guida tapparella.
Staffa di collegamento (cf 30pz).

opzioni

Compensatore basso (di serie nella guida tapparella)
Nappino lungo 120 centimetri.

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
50	300 (500 con frizione) x 400 mm	2000 x 2500 mm / 2500 x 1800 mm

Per misure di base inferiori a 550 mm (800 mm con frizione) si prega di contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

Per le misure di realizzazione con oscurante Condor o filtrante Euroscreen, consultare la sezione dedicata ai tessuti alla fine del presente catalogo.


Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento, caso in cui non potremmo garantire la trattenuta della rete all'interno delle guide.

colori alluminio

RAL 9010 opaco-lucido*	ARGENTO verniciato	RAL 9001 opaco	RAL 1013 opaco
BRONZO verniciato	TESTA DI MORO 2001 opaco	ELOX 2000 opaco	RAL 6005 opaco
RENOLIT chiaro	CILIEGIO	RENOLIT scuro	ACACIA

Accessori di colore grigio.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



Frizione di Sicurezza

Optional



Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:
50 mm



regolazioni:
Con compensatore basso, compensazione in larghezza da 35 a 48 mm



applicazione consigliata:
Finestra



finitura rete:
Fettuccia con bottoni antivento
Tessuto filtrante/ oscurante (opt.)



abbinamenti consigliati per la porta:
Miniscenica® Incasso, Omega